



## Profesjonalne Narzędzia Diamentowe

ul. Zagłoby 9, 05-200 Wołomin

tel + 48 692 721 728

[www.diamtrade.pl](http://www.diamtrade.pl)

[tomek@diamtrade.pl](mailto:tomek@diamtrade.pl)

## Wiertła Koronowe Diamentowe Na Mokro Laserowe 1/2 BSP

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
12mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	118	68
14mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	122	71
16mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	127	74
18mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	138	78
20mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	139	82
22mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	141	88
25mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	156	90
28mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	162	94
30mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	164	96
32mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	166	99
35mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	175	107
40mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	182	115
45mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	183	132
50mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	193	150



Segment diamentowy ring do betonu, betonu zbrojonego. Długość robocza L300 mm.  
Dłuższe rozmiary L400, L450, L600, L1000 mm lutowane na srebro ceny na telefon.

## Wiertła Koronowe Diamentowe Na Mokro Laserowe 1 1/4 UNC

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
42mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,4 Seg	157	100
*47mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,4 Seg	190	100
52mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,5 Seg	190	125
*57mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,5 Seg	215	125
62mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,6 Seg	215	150
*67mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,6 Seg	280	150
72mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,7 Seg	280	175
*77mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,7 Seg	352	175
82mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	352	200
*87mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	365	200
92mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	365	200
102mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC, 9 Seg	376	225
*107mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC, 9 Seg	400	225
112mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	450	250
*117mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	500	250
122mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	509	250
127mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	514	250



Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
132mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	525	275
*142mm	H12xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	550	275
152mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	580	275
*158mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	610	300
162mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	646	300
*172mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	710	300
182mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	756	350
*186mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	790	350
*192mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	800	350
*200mm	H12xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,15 Seg	880	375
*225 mm	H12xT4,5/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,16 Seg	1050	400
*250mm	H12xT4,5/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,18 Seg	1100	450
*300mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,20 Seg	1300	500
*350mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,22 Seg.	1550	550
*400mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,26 Seg.	1700	650
*450mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,26 Seg.	1900	650
*500mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,30 Seg	2200	750
*550mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,30 Seg	2700	750
*600mm	H12xT4,8/3,0xL450mmx1 1/4"UNC,32 Seg	3000	800

Korony przystosowane do wiercenia na mokro.

Długość robocza 450 mm.

Nietypowe średnice i dłuższe rozmiary L600, L1000 robimy lutowane, na zamówienie.

\* Wiertła lutowane na srebro PDA diament poukładany.

Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

## Wiertła Koronowe Diamentowe Na Mokro Laserowe FORSHEADA

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe
136mm	136xH10xT4,0x3 holes, L300mm	559
152mm	152xH10xT4,0x3 holes, L300mm	622
172mm	172xH10xT4,0x3 holes, L300mm	727
186mm	186xH10xT4,0x3 holes, L300mm	862
196mm	196xH10xT4,0x3 holes, L300mm	934
211mm	211xH10xT4,8x3 holes, L300mm	963
226mm	226xH10xT4,8x3 holes, L300mm	1058
246mm	246xH10xT4,8x3 holes, L300mm	1149
276mm	276xH10xT4,8x3 holes, L300mm	1374
296mm	296xH10xT4,8x3 holes, L300mm	1467
354mm	354xH10xT4,8x3 holes, L300mm	1985



Korony przystosowane do wiercenia na mokro w betonie, betonie zbrojonym.

Długość robocza 300 mm.

## Wiertła Koronowe Diamentowe Do Wiercenia Na Sucho Laserowe 1 1/4 UNC

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe
57mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 4seg.	210
62mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 5seg.	222
72mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 5seg.	275
82mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 6seg.	300
92mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 7seg.	322
102mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 7seg.	355
112mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	459
122mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	542
127mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	579
132mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 9seg.	606
162mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 10seg.	750



Korony przystosowane do wiercenia na sucho. Segment poukładany PDA TURBO , specjalny spiek do wiercenia na sucho. Długość robocza 300 mm. Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

## Wiertła Pod Puzkę M16-SDS-HEX-1/2BSP Laserowe

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
68	H10 x T3,6 x M16, L70mm. 4Seg.	151
72	H10 x T3,6 x M16, L70mm. 4Seg.	169
82	H10 x T3,6 x M16, L70mm. 4Seg.	178



4 segmenty turbo do betonu, betonu zbrojonego i innych materiałów konstrukcyjnych.. W cenie wiertła zawarty jest adapter M16/SDS Plus z wiertłem centrującym. Do tego posiadamy adaptory HEX, 1/2 BSP na wiertnicę.

## Wiertła Koronowe Diamentowe Do Wiercenia Na Sucho Laserowe M16

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
32mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 3Seg.	131
42mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 3Seg.	139
52mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 4Seg.	169
62mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 4Seg.	190
82mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 4Seg.	213
102mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 5Seg.	314
112mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 5Seg.	334
127mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 6Seg.	382
132mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 6Seg.	394



**W sprzedaży segmenty diamentowe do regeneracji wiertel .**

### Osprzęt Do Wiercenia

Adapter Hilti Bi+ na 1/1/4+R 1/2 cena 315 netto




Adapter Hilti Bu na 1 1/4+R 1/2 cena 315 netto



Adapter Hilti BI na 1 1/4+R 1/2 cena 368 netto



Adapter mufa z 1 1/4 na 1/2 cena 79 netto



Adapter chop z 1 1/4 na 1/2 cena 79 netto



Adapter R 1/2 na Hex cena 37 netto



Adapter 1 1/4+1/2 na Hex cena 47 netto



Adapter R 1/2 na SDS max cena 57 netto



Adapter 1 1/4 + R1/2 na SDS Max cena 129 netto



Adapter R 1/2 na SDS Plus cena 29 netto



Adapter 1 1/4+ R1/2 na SDS Plus cena 100 netto



Miedziane podkładki 1 1/4 cena 3 netto/sztuka



Przedłużka na 1/2

100 mm cena 79 netto  
200 mm cena 100 netto  
300 mm cena 130 netto  
500 mm cena 200 netto



Przedłużka 1 1/4

100 mm cena 110 netto  
200 mm cena 147 netto  
300 mm cena 185 netto  
500 mm cena 220 netto



Pobijak M12 cena 105 netto



Śruba mocująca M12 cena 55 netto



Nakrętka do śruby mocującej 40 netto



Kotwy M12 cena 2,50 netto/sztuka



Adapter M16 na 1/2 BSP cena 40 netto



Adapter M16 na HEX cena 20 zł netto



Wiertło centrujące L120 Dia 10 cena 10 zł netto



Adapter M16 na SDS + cena 26 netto



**Robimy wiertła na zamówienie w niestandardowych długościach i średnicach.**

**Posiadamy w ofercie wiertła koronowe diamentowe spawane laserowo i robimy lutowane na srebro.**

**Różne rodzaje diamentów na życzenie. Zadzwoń pogadamy :)**

**Zapraszamy do współpracy !!!**